

Мережевий IP відеореєстратор NVR302-08S



Ключові особливості


- Підтримка Ultra 265/H.265/H.264 відео кодеків
- 8 каналів відео
- Повна ONVIF відповідність: Profile S, Profile G, Profile T
- 1 канал HDMI, 1 VGA (роздільна здатність HDMI до 4K, 3840x2160)
- Одночасне відображення на HDMI та VGA виходи
- Запис камер до 8 МП
- 2 SATA HDD, до 8ТВ для кожного диску
- Технологія ANR для підвищення надійності зберігання при відключенні мережі
- Підтримка оновлення ПЗ через хмарний сервіс

Специфікація

Модель	NVR302-08S
Відео/аудіо вхід	
IP відео	8 камер відеоспостереження із підтримкою звуку
Двосторонній Audio вхід	1 канал, RCA
Мережа	
Вхідний потік	48Mbps
Вихідний потік	48Mbps
Віддалених користувачів	128
Протоколи	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Відео/Аудіо вихід	
HDMI/VGA виходи	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Audio вихід	1 канал, RCA
Роздільна здатність запису	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Синхронне відтворення	8 каналів
Режим «коридор»	3/4/5/7/9 камер на екран
Декодування	
Кодеки	Ultra 265, H.265, H.264
Живе відео/ відтворення	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Можливості відтворення	1 x 4K@30, 1 x 6MP@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30
HDD	
SATA	2 SATA інтерфейси
Об'єм	до 8TB для кожного диску
Smart функції	
VCA детекція	Детекція лиця, виявлення вторгнення, виявлення перетину крос-лінії, детекція звуку, виявлення розфокусування, детекція зміни сцени, автоматичне стеження (автотрекінг)
VCA пошук	Пошук за лицем, пошук за поведінкою
Статистичний аналіз	Підрахунок людей
Зовнішні інтерфейси	
Мережевий порт	1 RJ-45 10M/100M адаптивний Ethernet інтерфейс

USB порт	Задня панель: 2 x USB2.0, Лицева панель: 1 x USB2.0
Тривожні входи	4
Тривожний вихід	1
Загальні	
Живлення	12В постійного струму, потужність споживання ≤ 5 Вт (без HDD)
Експлуатаційні характеристики	-10°C ~ + 55°C, вологість ≤ 90% RH (без конденсату)
Габарити (ШxГxВ), мм	380 × 315 × 46
Маса виробу (без HDD) , кг	≤ 2.18

Габарити



Задня панель

