

Мережевий IP відеореєстратор NVR302-16S-P16



Ключові особливості

- Підтримка Ultra 265/H.265/H.264 відео кодеків
- 16 каналів відео
- 16 PoE мережевих портів Plug & Play для підключення IP камер
- Повна ONVIF відповідність: Profile S, Profile G, Profile T
- 1 канал HDMI, 1 VGA (роздільна здатність HDMI до 4K, 3840x2160)
- Одночасне відображення на HDMI та VGA виходи
- Запис камер до 8 МП
- 2 SATA HDD, до 8ТБ для кожного диску
- Технологія ANR для підвищення надійності зберігання при відключенні мережі
- Підтримка оновлення ПЗ через хмарний сервіс

Специфікація

Модель	NVR302-16S-P16
Відео/аудіо вхід	
IP відео	16 камер відеоспостереження із підтримкою звука
Двосторонній Audio вхід	1 канал, RCA
Мережа	
Вхідний потік	112Mbps
Вихідний потік	96Mbps
Віддалених користувачів	128
Протоколи	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, SSL, TLS, HTTPS
Відео/Аудіо вихід	
HDMI/VGA виходи	HDMI: 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz VGA: 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz
Audio вихід	1 канал, RCA
Роздільна здатність запису	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Синхронне відтворення	16 каналів
Режим «коридор»	3/4/5/7/9/10/12/16 камер на екран
Декодування	
Кодеки	Ultra 265, H.265, H.264
Живе відео/ відтворення	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Можливості відтворення	1 x 4K@30, 1 x 6MP@30, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@30, 4 x 1080p@30, 8 x 720p@30, 16 x D1
HDD	
SATA	2 SATA інтерфейси
Об'єм	до 8ТВ для кожного диску
Smart функції	
VCA детекція	Детекція лиця, виявлення вторгнення, виявлення перетину крос-лінії, детекція звуку, виявлення розфокусування, детекція зміни сцени, автоматичне стеження (автотрекінг)
VCA пошук	Пошук за лицем, пошук за поведінкою
Статистичний аналіз	Підрахунок людей
Зовнішні інтерфейси & POE	
Мережевий порт	1 RJ-45 10M/100M адаптивний Ethernet інтерфейс

USB порт	Задня панель: 2 x USB2.0, Лицева панель: 1 x USB2.0
PoE порти	16 PoE мережевих інтерфейсів 100Mbps
Бюджет PoE	До 30 Вт для одного порта До 240 Вт загальна потужність для 16 портів (15 Вт на кожний)
Стандарт PoE	IEEE 802.3af/at
Загальні	
Живлення	220В змінного струму, потужність споживання ≤ 9 Вт (без HDD)
Експлуатаційні характеристики	-10°C ~ + 55°C, вологість ≤ 90% RH (без конденсату)
Габарити (Ш×Г×В), мм	380 × 315 × 49.1
Маса виробу (без HDD) , кг	≤ 2.4

Габарити

